

Installation procedure 1 - Cases with long latch pin

Cases with 4 latches – TSA latches should always be installed together on either side of the carrying main handle.

Instalační postup 1 - Kufry s dlouhým zajišťovacím kolíčkem

Kufry se 4 PowerClaw uzávěry - uzávěry se zámek instalujte do pozic vedle madla

Step 1 | Remove Powerclaw latch - Krok 1 | Vyjmutí původního uzávěru

- 1** **Open and secure latch in lower locked position.**
Otevřete uzávěr a zajistěte ho ve spodní uzamčené poloze
- 2** **Use a wire cutter or pliers to remove pin by forcing pin outwards.**
Pomocí tenkých kleští vysuňte zajišťovací kolíček směrem od středu kufru ven.
- 3** **Remove pin, use pliers if necessary. Remove latch.**
Vyjměte zajišťovací kolík, pokud je to nutné, použijte kleště. Vyjměte uzávěr.



Step 2 | Install TSA Powerclaw latch - Krok 2 | Instalace nového uzávěru

- 1** **Loosely install latch in lower locked position.**
Do not hook upper latch to case before pin installation.
Vložte na místo volně nově instalovaný uzávěr ve spodní uzamčené poloze. Nezachytávejte horní část uzávěru za víko kufru.
- 2** **Insert smooth end of new pin into case.**
Be careful to align pin with holes in TSA latch.
Vložte zajišťovací kolík z vnější strany do otvoru hladkým koncem a zarovnejte uzávěr.
- 3** **Push pin as far as possible by hand.**
Zatlačte kolík rukou co nejdále je to možné.
- 4** **Use a hammer and punch to carefully install pin flush with case surface.**
Pomocí kladiva a bodce zatlačte kolík tak, aby jeho ozubený konec byl zarovno s povrchem kufru.



Step 3 | Verify latch function - Krok 3 | Ověření funkčnosti

- 1** **Open and close latch several times to ensure proper operation.**
Několikrát otevřete a zavřete uzávěr, abyste ověřili bezproblémovou funkci.
- 2** **Use key to verify locking/unlocking function.**
Pomocí dodaného klíče ověřte funkčnost zámku.



To view the detailed installation video visit nanuk.com/TSA latchinstall
 Detailní video návod najdete na nanuk.com/TSA latchinstall

